

1	2	3	4	5								6	7	
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D.Lgs 334/99	Stato fisico delle sostanze	Tipologia di lavorazioni svolte	Evento II	Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (t) di sostanza presente nell'unità di impianto								Fattore SDD <sup>12</sup>	Fattore e F.2 <sup>13</sup>	
				Quantità	<1 <sup>14</sup>	1-5	5-10	10-50	50-200	200-1000	1000-5000			5000-10000
e		Tutti i casi	TU	-	A	B	C	D	E	E	X	2.2	4	
			I + E	-	-	-	A	A	B	C	C	D	2	1
		Stoccaggio con contenimento	TU	-	-	-	-	-	A	B	B	C	2	3.5
			I + E	-	-	A	B	C	D	E	X	X	2	1
		Processo	TU	-	-	-	A	A	B	C	C	C	2	3.5
			I + E	-	-	-	-	-	A	B	B	C	2	1
		Stoccaggio con contenimento	TU	-	-	-	-	-	A	A	B	C	1.5	3.5
			I + E	-	-	-	A	B	C	D	X	X	2	1
		Processo	TU	-	-	-	A	A	B	C	C	C	1.5	3.5
			I + E	-	-	-	-	-	A	B	C	X	1.5	1
		Solido	Stoccaggio	TU	-	-	-	A	A	B	C	X	1.5	1