

1	2	3	4	5								6	7		
Sostanze pericolose e famiglie, ai sensi del D.Lgs 334/99 a e/o suoi sali	Stato fisico delle sostanze	Tipologia di lavorazioni svolte	Evento ¹¹	Fasce di riferimento per la determinazione della distanza di sicuro impatto in funzione della quantità massima (t) di sostanza presente nell'unità di impianto								Fattore SDD ¹²	Fattore F ^{2.13} e F ^{2.13}		
				Quantità ¹⁴ ≤ <1 ¹⁴	1-5	5-10	10-50	50-200	200-1000	1000-5000	5000-10000			>10000	
1,3-propanisolfone	Solido	Processo	TU	B	C	D	E	F	G	G	X	X	2.5	3.5	
		Stoccaggio con contenimento	TU		-	-	-	-	A	A	B	C	C	1.5	3.5
4-nitrodifenile	Liquido	Processo	TU			-	-	-	A	B	C	C	1.5	3.5	
		Stoccaggio con contenimento	TU		-	-	-	-	A	A	B	C	C	2	3.5
Benzina per autoveicoli ed altre essenze minerali	Liquido	Processo	TU			-	A	A	B	C	C	C	2	3.5	
		Stoccaggio con contenimento	I + E			-	-	-	B	C	C	C	D	2	1
			TU			-	-	-	A	A	B	C	C	2	3.5
			I + E			-	B	C	D	D	D	X	2	1	
		Processo	TU			-	A	A	B	C	C	C	2	3.5	
Solido	Solido	Stoccaggio con contenimento	TU			-	A	B	C	D	D	X	1.5	1	
		Processo	TU		A	B	C	D	D	D	X	X	1.5	1	

²¹ Riferito all'inalazione